

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	0635-E	0822-E	1033-E	1393-A	1505-E	1515-E	1623-E
サイズ (インチ)	6.2" (7" cut 1/2)	8" (8.9" cut 1/2)	9.9" (12.1" cut 1/3)	13.9" (17" cut 1/2)	15" (19" cut 1/4)	15.9" (19" cut 1/2)	16.3" (18.5" cut 1/3)
提供可能 モデル	SSF/SSH	SSF/SSH	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSD	SSF/SSH/SSD
有効表示 領域(mm)	153.6(H) x 37.5(V)	195.1(H) x 61.2(V)	246.6(H) x 61.5(V)	337.92(H) x 105.14(V)	376.3(H) x 71.2(V)	376.3(H) x 150.5(V)	409.8(H) x 71.4(V)
輝度 (cd/m ²)	1000 cd/m ²	250 cd/m ²	700 cd/m ²	600 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	400 cd/m ²
解像度	1024x250	1024x324	800x200	1280x398	1280x242	1280x512	1366x238
視野角	150° (H), 145° (V)	140° (H), 110° (V)	160° (H), 140° (V)	170° (H), 160° (V)	160° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)	170° (H), 160° (V)
消費電力 (W)	8.91w	5.8w	9.6w	21w	12w	15w	10w
外形寸法 (WxHxD mm)	165.75x55x5.3	215x79.2x7.5	291x106.2x46.2	360.9x132.5x48.6	410x108.2x37.2	398.4x176.2x52.7	436.3x100.2x47.1

※ ▲印：近日EOL予定です。

1

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	1722-A	1905-Y	1916-A	2106-Y	2125-A	2405-Y	2735-A
サイズ (インチ)	17.2" (18.5" cut 2/3)	19" (21.5" PM 1/3)	19.1" (21.5" cut 1/3)	21" (24" PM 1/10)	21.2" (24" cut 1/3)	24" (27" PM 1/3)	27.3" (42" cut 1/2)
提供可能 モデル	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD
有効表示 領域(mm)	409.8(H) x 153(V)	476.6(H) x 89.3 (V)	476.6(H) x 96.3(V)	529.41(H) x 36.39(V)	531.36(H) x 87.4(V)	597.8(H) x 112.1(V)	457.85(H) x 523.26(V)
輝度 (cd/m ²)	400 cd/m ²	1000 cd/m ²	1200 cd/m ²	1200 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
解像度	1366x512	1920x360	1920x388	1920x132	1920x316	1920x360	945 x1080
視野角	170° (H), 160° (V)	178°(H), 178°(V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)	178°(H), 178°(V)	178° (H), 178° (V)
消費電力 (W)	15w	17.5W	23w	16w	20w	27.5W	50w
外形寸法 (WxHxD mm)	433x181x40	496.6 x 114.6 x 45	508x132x47	552.6x59.9x36.5	558.5x119.5x46.1	617.8 x 137.2 x 45	505.2x559.6x49

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	2735-A (両面)	2755-A(DVI-D)	2755-A(USB 3.0)	2805-Y	2825-E	2845-E	2845-E (両面)
サイズ (インチ)	27.3" (42" cut 1/2)	27.5" (32" cut 1/10)	27.5" (32" cut 1/10)	28" (32" PM 1/3)	28" (32" cut 1/3)	28" (32" cut 1/3)	28" (32" cut 1/3)
提供可能 モデル	SCD	SSF/SSH/SSD	SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSC
有効表示 領域(mm)	457.85(H) x 523.26(V)	697.7(H) x 35.7(V)	697.7(H) x 35.7(V)	699.84(H) x 131.22(V)	697.7(H) x 129.7(V)	698.4(H) x 129.8(V)	698.4(H) x 129.8(V)
輝度 (cd/m ²)	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	200 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
解像度	945x1080	1366x70	1366x70	1920x360	1366x254	1920x357	1920x357
視野角	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)
消費電力 (W)	100w	16w	4.5W	30w	28w	35w	76w
外形寸法 (WxHxD mm)	649.5x571.9x368	719.5x67.1x32.8	719.5x67.1x32.8	737x170x57.9	745.6x183.3x57.5	745.6x183.3x57.5	1250.9x368x40

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	2906-Y	2925-E	2925-E (両面)	2945-E	3480-I	3485-INK	3585-INK
サイズ (インチ)	29" (32" PM 1/2)	29.3" (32" cut 2/3)	29.3" (32" cut 2/3)	29.3" (32" cut 2/3)	34.8" (40" cut 1/4)	34.8" (40" cut 1/4)	35.8" (40" cut 1/2)
提供可能 モデル	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSC	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD
有効表示 領域(mm)	705.6(H) x 198.45(V)	697.68(H) x 261.5(V)	697.68(H) x 261.5(V)	698.4(H) x 258.2(V)	878.112(H) x 118.6(V)	878.1(H) x 120.4(V)	878.1(H) x 241.7(V)
輝度 (cd/m ²)	1200 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	2000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
解像度	1920x540	1366x512	1366x512	1920x710	1920x264	3840x536	3840x1076
視野角	178° (H), 178° (V)	176° (H), 176° (V)	176° (H), 176° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)
消費電力 (W)	41w	70w	108w	42w	42w	59w	88w
外形寸法 (WxHxD mm)	723.8x229.2x60.1	740.2x298x60.9	1254.9x368x37	740.6x306.7x63.7	902x152x62.2	902x152x62.2	902x273.3x62.2

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	3588-I	3665-I	3685-I	3685-IGS	3701-Y	3705-Y	4215-INK
サイズ (インチ)	35.8" (40" cut 1/2)	36.6" (42" cut 1/4)	36.8" (42" cut 1/3)	36.8" (42" cut 1/3) x2	37" (42" cut 1/2)	37" (42" PM 1/2)	42.1" (65" cut 1/2)
提供可能 モデル	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SCD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD
有効表示 領域(mm)	878.1(H) x 240(V)	919.3(H) x 138.8(V)	919.3(H) x 171.4(V)	1838.6(H) x 171.4(V)	899.7(H) x 253(V)	899.7(H) x 253(V)	706.8(H) x 803.5 (V)
輝度 (cd/m ²)	1600 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	2800 cd/m ²	1000 cd/m ²	800 cd/m ²
解像度	1920x534	1920x290	1920x358	1920x358	1920x540	1920x540	1900x2160
視野角	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)
消費電力 (W)	64w	24w	27W	67W	94W	55w	150W
外形寸法 (WxHxD mm)	902x 273.3 x 62.2	962.8x 177 x 56.2	962.8x210.1x56.2	1890.4x216x66.6	946x284.5x21.7	917.9x283.8x77.4	743.9 x 840.6 x 70.8

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	4223-Y	4350-I	4355-INK	4485-INK	4488-I	4788-B	4848-U
サイズ (インチ)	42.2" (49" PM 1/2.5)	43.5" (50" cut 1/4)	43.5" (50" cut 1/4)	44.8" (50" cut 1/2)	44.8" (50" cut 1/2)	47.8" (55" cut 1/6)	48.4" (55" cut 1/3)
提供可能 モデル	SSF/SSH	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SS/SSD
有効表示 領域(mm)	1039.68(H) x 259.92(V)	1095.84(H) x 153 (V)	1095.84(H) x 153 (V)	1095.84(H) x 307.1 (V)	1095.84(H) x 307.0 (V)	1209.6(H) x 112.1(V)	1209.6(H) x 225.5(V)
輝度 (cd/m ²)	550 cd/m ²	2000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1600 cd/m ²	1600 cd/m ²	1600 cd/m ²
解像度	1920x480	1920x268	3840x536	3840x1076	1920x538	1920x178	1920x358
視野角	178° (H), 178° (V)	176° (H), 176° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	176° (H), 176° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178 (V)
消費電力 (W)	57W	73w	79w	118w	115w	42w	80.5w
外形寸法 (WxHxD mm)	1059.48x 283.52x 56.9	1124.3x187.4x64.6	1124.3x187.4x64.6	1124.3x341.5x64.6	1124.3x341.5x64.6	1247.2x154.1x62.9	1247.4x267.7x70.3

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。

「Spanpixel」シリーズ

SSF = LCD Panel + LED駆動回路
SSH = SSF + ADボード

SSD = SSH + 筐体
SSC = Dual Panel + LED駆動回路 + コントロールボード

2019/1/15

型番	4887-B	4956-B	5197-INU	5745-INU	5745-IGV(両面)	5745-IGU
サイズ (インチ)	48.8" (55" cut 1/3)	49.5" (55" cut 1/2)	51.9" (58" cut 1/2)	57.4" (65" cut 1/3)	57.4" (65" cut 1/3)	57.4" (65" cut 1/3)
提供可能 モデル	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSD	SSF/SSH/SSO	SCD	SSO
有効表示 領域(mm)	1209.6(H) x 275.5(V)	1209.6(H) x 338.94(V)	1270(H) x 359.7(V)	1428.5(H) X 300.2 (V)	1428.5(H) x 300.2(V)	1428.5(H) x 300.2(V)
輝度 (cd/m ²)	1400 cd/m ²	1200 cd/m ²	1400 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
解像度	1920x438	1920x538	3840x1077	3840x807	3840x807	3840x807
視野角	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H) X 178° (V)	178° (H), 178° (V)	178° (H), 178° (V)
消費電力 (W)	90.9w	104w	134W	98W	243W	98W
外形寸法 (WxHxD mm)	1247.2x316.1x65	1247.5x381.5x66.6	1304.2x 394.8x 67.4	1551.8 x 424.1 x 66	1552 x 413 x 402.1	1552 x 424 x 66

※ ▲印：近日EOL予定です。

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

※消費電力・外形寸法は、SSDの仕様値です。該当品がない場合は、それに準ずる製品の仕様値です。