フルハイビジョン対応スタンドアロンデジタルサイネージプレーヤー
Captiv AD Standalone/ DSA-2200S

The Power to Captivate Your Audience
～オーディエンスを魅了するパワー～

小型ながらパワフルなCaptiv ADは高精細1920×1080ピクセルでフル画面の動画・静止画再生に対応。
話題の横長ウルトラワイドディスプレイにも対応します。

1 意思を明確に伝える忠実なコミュニケーション
メディアコンテンツのコンテンツファイル名によるフレキシブルな再生コントロールが可能。
動画静止画の再生順序、再生秒数(静止画のみ)を指定可能。

2 妥協を許さないメディア体験
HDMI接続によるフルHD 1080p出力、業界をリードするH.264 AVC-1, VC-1及びMPEG-2に対応します。

3 業界をリードするパフォーマンス
ファンレスの500MHzのメディアプロセッサー、
256MB RAM、USBポート×2

4 超薄型で拡張性が高い
性能を損なう事なく低消費電力で小型・薄型サイズを実現。
VESAマウント対応。

5 "Ready to useソリューション"
箱から取り出し接続することですぐに使えるソリューション。拡張性が高く、パワフルであなたのビジネスに役立つデジタル・サイネージ・ソリューションがパッケージされています。

Captiv ADスタンドアロンプレーヤーの特徴

- フルHD(1080p)のフル画面動画像出力
- 静止画、動画の再生順序をファイル名により指定可能
- 静止画の再生秒数と画面切り替え時のエフェクトを26 種類から選択可能
- Mpeg-1、Mpeg-2、Mpeg-4、WMV9の他FLV(Flash video)等に対応
- オートON、オートOFF機能
- デイリースケジュール機能
- パスワードによるファイルコピー保護

Captiv ADスタンドアロンメディアプレーヤー
DSA-2200S

ハードウエア仕様		
PCB Model : QT-MDSG Model名 : DSA-2200S		
NO.	項目	仕様
1	プロセッサ	RISCベースのメディア・プロセッサ500MHz
2	メモリ	256 / 512MB DDR2-667
3	監視タイマー	あり
4	ビデオ出力	HDMI / VGA
5	オーディオ出力	ステレオ・ラインアウト
6	USBコネクター	USB 2.0 x 2
7	I/Oポート	RS-232 x 2
8	内蔵ストレージ	SDHCカード
9	入力電源	DC 12V
10	消費電力	8W
11	操作温度 範囲	0℃～45℃
12	操作湿度 範囲	0%～90%(結露なきこと)
13	保管温度 範囲	零下40℃～120℃
14	保管湿度 範囲	0%～95%(結露なきこと)

DSA-2200S			
NO.	項目	仕様	
1	ケース	メタルボックス 154.8mm×130.4mm×30.9mm	梱包箱サイズ 328mm×210mm×67mm
2	重量	製品 : 469.8g	総重量(付属品含む) : 827.6g

ビデオ・オーディオ コーデック		
NO.	項目	仕様
1	ビデオ・デコーディング	MPEG 4.10(H.264) / BP@L3 / MP@L4.0 / HP@L4.0
		SMPTE 421M(VC-1) / MP @HL / AP@L3
		WMV9 MP@HL
		MPEG 2 MP@HL
		MPEG 4.2ASP@L5(up to HD / 1-point GMC)
		MPEG2(TS)MP@HL
		MPEG4.10(H.264,TS) BP@L3(コンテンツ再生前の黒落ちなし)
2	ビデオフォーマット	mpg/mpeg/avi/wmv/mp4/mov/ts/tp
3	オーディオフォーマット	MP3 / AAC
4	イメージフォーマット	BMP / JPG / JPEG / PNG / GIF
5	Flash	Adobe Flash Lite

参考 :

HP@L4:High Profile(1,280×720@68.3fps/1920×1,080@30.1fps)

MP@HL:Main Profile(1,280×720@60fps/1920×1,080@30fps)

■販売会社

■輸入発売元

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町1-26-2
株式会社
プラズモニックジャパン
TEL:045-663-1402
FAX:045-633-3802
website:www.plazmonic.jp
email:info@plazmonic.jp

Plazmonic

CAPTIVAD