

フルハイビジョン対応多機能デジタルサイネージプレーヤー Captiv AD ネットワークメディアプレーヤー(classic) / DSA-2200

The Power to Captivate Your Audience

～オーディエンスを魅了するパワー～

小型ながらパワフルなCaptiv ADは高精細1920×1080ピクセルでFlash Lite再生に対応。
イメージオーバーレイによるアイキャッチ効果、話題の横長ウルトラワイドディスプレイにも対応します。

- 1 意思を明確に伝える忠実なコミュニケーション**
広い拡張領域のスライド効果、更に増えた複数のディスプレイゾーン、3つの分割された専用の画面領域でのFlash Liteコンテンツ再生



- 2 妥協を許さないメディア体験**
HDMI接続によるフルHD 1080p出力、業界をリードするH.264 AVC-1, VC-1及びMPEG-2に対応します。
- 3 業界をリードするパフォーマンス**
ファンレスの500MHzのメディアプロセッサ、256MB RAM、RS-232×2、10/100Mイーサネットポート×1、USBポート×2
- 4 超薄型で拡張性が高い**
性能を損なうことなく低消費電力で小型・薄型サイズを実現。
VESAマウント対応。
- 5 "Ready to useソリューション"**
箱から取り出し接続することですぐに使えるソリューション。拡張性が高く、パワフルであなたのビジネスに役立つデジタル・サイネージ・ソリューションがパッケージされています。

Captiv AD classic ソリューションの特徴

- 日本語バックエンドソフトによるコンテンツ動画、静止画、Flashコンテンツ、テキストスクロール、RSS等を利用して多彩な画面レイアウトが可能
- チャンネル設定による多彩な利用シーンに対応
- 各Playerに向けた個別のスケジューリング、割り込み設定
- ネットワークを通じたコンテンツ、スケジュール配信が可能
- ファイル転送、Playerログなどのログ機能
- 簡単パワーポイントインポート
- フルHD(1080p)の映像出力
- 小型USBwifi ドングルによるネットワーク接続



Captiv ADネットワークメディアプレーヤー(classic) DSA-2200

ハードウェア仕様		
PCB Model: QT-MDSG Model名: DSA-2200		
NO.	項目	仕様
1	プロセッサ	RISCベースのメディア・プロセッサ500MHz
2	メモリ	256 / 512MB DDR2-667
3	監視タイマー	あり
4	ビデオ出力	HDMI / VGA
5	オーディオ出力	ステレオ・ラインアウト
6	ネットワーク	Ethernetインターフェース 10 / 100Mbps (RJ-45)
7	USBコネクタ	USB 2.0 x 2
8	I/Oポート	RS-232 x 2
9	内蔵ストレージ	SDHCカード
10	入力電源	DC 12V
11	消費電力	8W
12	操作温度 範囲	0°C~45°C
13	操作湿度 範囲	0%~90% (結露なきこと)
14	保管温度 範囲	零下40°C~120°C
15	保管湿度 範囲	0%~95% (結露なきこと)
16	オプション	無線LAN (802.11 b/g / n wi-fi) wep,wpa,wpa2

DSA-2200		
NO.	項目	仕様
1	ケース	メタルボックス 154.8mm×130.4mm×30.9mm 梱包箱サイズ 328mm×210mm×67mm
2	重量	製品: 469.8g 総重量(付属品含む): 827.6g

ビデオ・オーディオコーデック		
NO.	項目	仕様
1	ビデオ・デコーディング	MPEG 4.10 (H.264) / BP@L3 / MP@L4.0 / HP@L4.0
		SMPTE 421M (VC-1) / MP @HL / AP@L3
		WMV9 MP@HL
		MPEG 2 MP@HL
		MPEG 4.2ASP@L5 (up to HD / 1-point GMC)
2	ビデオフォーマット	mpg / mpeg / mov / mp4 / avi / wmv / ts / tp / fiv
3	オーディオフォーマット	MP3 / WAV / AAC
4	イメージフォーマット	BMP / JPG / JPEG / PNG / GIF
5	Flash	Adobe Flash Lite (Ver.3.0 Action Script:2.0)

参考:

HP@L4:High Profile(1,280×720@68.3fps/1920×1,080@30.1fps)

MP@HL:Main Profile(1,280×720@60fps/1920×1,080@30fps)

■販売会社

■輸入発売元

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町1-26-2
株式会社
プラズモニクジャパン
TEL:045-663-1402
FAX:045-633-3802
website:www.plazmonic.jp
email:info@plazmonic.jp

