

49" ウルトラスリム 4Kサイネージディスプレイ

3840 x 2160pixel (60Hz, UHD)
400nit
LGD IPS panel + AG Treatment
Wi-Fi & Bluetooth
HDMI input
RJ45 Ethernet
Landscape / Portrait
Wall-mountブラケット不要
Android 9.0
PSE,TELEC 対応

DESIGN & FEATURES

まるで絵画をかけるように、わずか26.2mmの厚みで縦横の壁面設置が可能なウルトラスリム4Kサイネージディスプレイ。内蔵するAndroidボードを活用するのも外部入力端子を活用するのもあなたとプロジェクト次第です。

4K IPSパネルがもたらす高精細で高い色再現 (NTSC88%) により、ブランディングをさらに加速。内蔵Androidを活用する場合サイネージプレーヤーは不要、通信も有線・無線両方に対応するのですっきりとした設置が可能です。

※ 別途アプリが必要となります。



49" ウルトラスリム 4K サイネージディスプレイ

490BXU7R-KX



SPECIFICATIONS

LCD Panel	Screen Size		48.50 inch (1232.0mm) diagonal
	Panel Type		LGD IPS panel+AG Treatment
	Screen Resolution		3840 × 2160 pixels (60Hz, UHD)
	Viewing Angles		Viewing angle free R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.)
	Brightness(cd/m ²)		400 nit (center 1 point, Typical)
	Color Gamut		NTSC 88% (wide color gamut LED applied)
	Back light		EdgeLED
Main board	Chipset		Amlogic T972
	Resolution		3840 × 2160 pixels (60Hz, UHD)
	Panel Interface		V by One
	Video Input	HDMI 1	4K 10bits H265/H264 1080P (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P, H.264, VP8
		USB 1, USB 2	Software upgrade, Multimedia play
		Wi-Fi	WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4G & 5G)
	Networking	Bluetooth	BT 4.1
		LAN	RJ45(Ethernet)
Operation	Power Consumption	49"	90W
		Stand-by	1.5W
	Power Supply(DC)		24V / 4.5 A (Adapter)
	Power source(AC)		100~240V / 50~60Hz
	Landscape / Portrait		Yes
Mechanical	Operating Temperature		41°F~ 95°F (5°C ~ 35°C)
	Carton Box (H x W x D)		47.3" x 29.1" x 6.0" (1197 x 739 x 152mm)
	Set (H x W x D)		43.47" x 24.97" x 1.03" (1104.2 x 634.4 x 26.2mm)
	Packed (lb /Kg)		37.47lb/17.0kg (with Package and Accessories)
	Set (lb /Kg)		29.76lb/13.5kg (with Adapter)

※仕様は予告なく変更されることがあります。

製品のお見積り・お問い合わせは

株式会社プラズモニックジャパンまでご連絡下さい。

✉ info@plazmonic.jp

☎ 045(663)1402