


DS シリーズ

# DS371BT4


37インチ超高輝度 ウルトラワイドディスプレイ



超高輝度3000cd/m<sup>2</sup>  
明るい環境でも  
よく見える



32 : 9  
ウルトラストレッチ



内蔵メディア  
プレイヤー



インテリジェント  
サーマル  
コントロール



TRUECOLOR™  
キャリブレーション  
美しい自然な色

<お問い合わせ>

株式会社プラズモニクジャパン

info@plazmonic.jp / 045-663-1402

**DynaScan**


V1.00

# 仕様

型名	DS371BT4	
パネル	LCD パネルサイズ	37型 (37インチ)
	解像度 (画素)	1920 x 540 (32 : 9)
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	3000 cd/m <sup>2</sup>
	色深度	8 bits
	コントラスト比 (標準値)	4000 : 1
	応答速度(標準値)	16 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	50000 時間
黒化現象一耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)	
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/ 最大)	95 W / 145 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	11.7 / 11.7 / 5.6 / 5.6 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅×高さ×奥行)	914.9 x 280.8 x 51.5 mm
	本体質量	9.0 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
VESA準拠 (取付ピッチ)	200 x 100 mm	
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	ビデオウォール機能	最大 15 x 15
	SNMP (upto Version 3.0)対応	<input type="radio"/>
	ディミングコントロール	<input type="radio"/>
	残像防止機能	<input type="radio"/>
	自動方位センサー	<input type="radio"/>
	外光センサー	<input type="radio"/>
	オン/オフ時間設定	<input type="radio"/>
	内部温度センサー	<input type="radio"/>
	OSD縦横表示 (旋回)	<input type="radio"/>
入力端子	HDMI	x1 (1080p)
	Display Port	x1
	DVI-D (24ピン)	x1
	SD スロット	x1 (内蔵プレイヤー用)
	USB接続端子	x1 (内蔵プレイヤー用)
出力端子	DVI-D (24ピン)	x1
	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1, Out x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x1 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 4.4.2
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A9
	クロックスピード	1.6 GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB
	グラフィックス	Mali400MP4 support OpenGL ES1.1/2.0, Open VG1.1
	ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: SD, 32GBまで
対応フォーマット	Multi-format 1080P video decoders (H.264, VC-1, MPEG-1/2/4, H.263, H.264 MVC, AVS, VP8/6, RV)	
環境条件	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

# 寸法

単位: mm



# 接続端子面

