

LCDサイネージ 55UL3J 仕様表

■製品仕様

型名			55UL3J
パネル仕様			IPS
画面サイズ			55"
解像度（表示画素数）			3,840×2,160（UHD）
輝度			400cd/m ²
コントラスト比			1300:1
視野角			左右178°／上下178°
表示色			約10億7,374万色,10Bit
応答速度			8ms(G to G)
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子（HDCP2.2/1.4）
		DisplayPort	－
		DVI-D	－
	アナログ入力	RGB	－
	オーディオ入力		－
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	1端子（RJ-45）
		IR受光部	－
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	－
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	－
音声出力	スピーカ		内蔵（10W×2）
	オーディオ出力		1端子（φ3.5mmミニジャック）
USB端子			2端子（USB2.0）
使用環境条件	温度／湿度		0～40℃／10～80％（結露なきこと）
	設置方向		縦設置(0～35℃)／横設置
連続稼動時間／日			16時間
保管環境条件	温度／湿度		－20～60℃／5～85％（結露なきこと）
外形仕様	外形寸法		W1235mm×H715mm×D57.5mm
	本体質量		14kg
	梱包寸法		W1360mm×H810mm×D162mm
	梱包質量		18.8kg
ベゼル幅			6.9mm（トップ/ライト/レフト）、18.4mm（ボトム）
WebOS			WebOS6.0
VESA金具取り付けピッチ			300×300
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	160W
		標準	105W
主な付属品			リモコン、単四乾電池×2、電源コード（約1.55m）RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード）、ケーブルホルダー、取扱説明書

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります