

QSR 27" タッチディスプレイ

屋外サイネージ

270TXF1P-JN

QSR/QSR-Airは、21.5"、27"、32"、49"、55"、65"、75"の幅広いラインアップをもち、アメリカの安全規格(UL)とEUの安全基準条件(CE)を満たして雨やほこりに強く、信頼性の高いIP66(IP65)の製品です。クリアな画質と広視野角を両立したIPSパネルに採用して、外部衝撃からパネルを保護するガラスには、AG または AR/AF コーティングを施しています。またダイレクトボンディング技術により反射による画質の劣化やパネルの湾曲を防ぎ、屋外のあらゆる環境下でも安心してご使用いただけます。

デザイン



特徴



解像度



AGコーティング



光センサー




耐候性



使用時間



ダイレクト
ボンディング



縦/横向き

仕様

ディスプレイ詳細

270TXF1P-JN

| | |
|------------------------|--|
| 画面サイズ | 27"(685.8mm) 対角線 |
| パネルタイプ | LG Display IPS FHD パネル, RGB |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 視野角 | 左/右 178°, 上/下 178° |
| 輝度(cd/m ²) | 1500nit(センター 1点タイプ) |
| 色域 | NTSC 72%(タイプ) |
| バックライト | エッジLED |
| ガラス | 厚さ 3T, ハードコーティング(7H) 表面処理 AG, ガラス光透過率≥89% |

オペレーティング・システム

| | |
|-------------|---|
| チップセット | MSD3683 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| パネルインターフェース | LVDS 2チャンネル 480i,480p,720p,1080i,1080p HDMI Ver.:1.4 |
| | HDMI 1,2 HDCP Ver.: 1.4 CEC:HDMI 1,2 |
| ビデオ入力 | ARC:HDMI 2 DisplayPort 480i,480p,720p,1080i,1080p EXT. ALS Ambient Light Sensor 3.5mmジャック Component(Mini) 480i,480p,720p,1080i,1080p CVBS(Mini) 480i,576i USB ソフトウェアアップグレード、マルチメディアプレイ |
| オーディオ出力 | SPDIF オプション Audio Out イヤホン |

オペレーション

| | |
|----------|-------------------------|
| 消費電力 | 90W / 待機時 (<1.0W) |
| 電源(SMPS) | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| 耐候性等級 | IP65 |
| 動作温度 | -20°C ~ 40°C |

機械仕様

| | |
|-------------------|------------------------------|
| カートンボックス(幅×高さ×奥行) | 513.7 x 780.8 x 185.1mm(TBD) |
| 本体(幅×高さ×奥行) | 394.2 x 655.8 x 57.1mm |
| 梱包時(kg) | 13.75Kg(TBD) |
| 本体(kg) | 11.0Kg |

**予告なしに商品図面及び各種説明書の内容を変更する場合があります。

