

QSR/QSR-Airは、21.5"、27"、32"、49"、55"、65"、75"の幅広いラインアップをもち、アメリカの安全規格(UL)とEUの安全基準条件(CE)を満たして雨やほこりに強く、信頼性の高いIP66(IP65)の製品です。クリアな画質と広視野角を両立したIPSパネルに採用して、外部衝撃からパネルを保護するガラスには、AG または AR/AF コーティングを施しています。またダイレクトボンディング技術により反射による画質の劣化やパネルの湾曲を防ぎ、屋外のあらゆる環境下でも安心してご使用いただけます。

デザイン



特徴



解像度



QWP

AR+AF
コーティング

光センサー



耐候性




強化ガラス



使用時間

空気循環
ファンシステム

モニタリング

ダイレクト
ボンディング

縦/横向き

仕様

ディスプレイ詳細

550FXF2R-JN

画面サイズ	55"(1387.8mm) 対角線	
パネルタイプ	LG Display FHD パネル	
解像度	1920 x 1080	
視野角	左/右 178° , 上/下 178°	
輝度(cd/m²)	2500nit(センター1点タイプ)	
色域	NTSC 72%(タイプ)	
バックライト	エッジLED	
ガラス	厚さ	4T, ハードコーディング(7H)
	表面処理	AR+AF, ガラス光透過率≥94%

オペレーティング・システム

チップセット	MSD3683		
解像度	1920x1080		
パネルインタフェース	LVDS 2チャンネル		
ビデオ入力	HDMI 1,2	480i,480p,720p,1080i,1080p	
		HDMI Ver.:1.4	
		HDCP Ver.: 1.4	
		CEC:HDMI 1,2	
		ARC:HDMI 2	
	DisplayPort	480i,480p,720p,1080i,1080p	
	EXT. ALS	Ambient Light Sensor 3.5mmジャック	
	Component(Mini)	480i,480p,720p,1080i,1080p	
	CVBS(Mini)	480i,576i	
	USB	ソフトウェアアップグレード、マルチメディアプレイ	
オーディオ出力	SPDIF	オプション	
	Audio Out	イヤホン	
モニタリング	RS232	3.5mmジャック	
	IR	3.5mmジャック	
	LAN	RJ45(モニタリング)	
	DC Output	5VDC 2.4A USB A (メス)	
		12V DC 2.5A ジャック (5.5mm)	

オペレーション

消費電力	220W / 待機時(<3.0W)
電源(SMPS)	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
耐候性等級	IP66
動作温度	-20°C ~ 40°C(直射日光)

機械仕様

カートンボックス(幅×高さ×奥行)	1397.0 x 859.0 x 204.0mm
本体(幅×高さ×奥行)	1271.4 x 742.2 x 89.0 mm
梱包時(kg)	53.0kg
本体(kg)	48.0kg

**予告なしに商品図面及び各種説明書の内容を変更する場合があります。

