

LCDサイネージ 65UH7N-E 仕様表

■ 製品仕様

型名	65UH7N-E				
パネル仕様	IPS液晶				
画面サイズ	65インチ				
解像度（表示画素数）	3,840×2,160 (UHD)				
Surface Treatment(Haze)	28%				
輝度	700cd/m ²				
コントラスト比	1100:1				
視野角	左右178°／上下178°				
表示色	約10億7,000万色				
応答速度	Tr : 8ms				
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子:3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4		
		DisplayPort	1端子:3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3		
		DVI-D	—		
	アナログ入力	RGB	—		
	オーディオ入力		—		
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)		
		LAN	1端子 (RJ-45)		
		IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
出力端子	デジタル出力	HDMI	—		
		DisplayPort	1端子: 3840x2160@60Hz, Input : HDMI1/2/DP/USB-C		
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)		
		LAN	—		
音声出力	内蔵スピーカ	内蔵 10W+10W			
	オーディオ出力	O			
	External Speaker Out	—			
USB端子	2端子 (USB2.0 Type-A×1, USB2.0 Type-C(without PD funtion)×1)				
使用環境条件	温度／湿度	0~40°C／10~80% (結露なきこと)			
	設置方向	縦設置／横設置			
連続稼動時間／日	24時間				
Life time	50,000Hrs				
保管環境条件	温度／湿度	-20~60°C／5~85% (結露なきこと)			
外形仕様	外形寸法	W1450.3 x H830.3 x D29.7mm			
	本体質量	24.2kg			
	梱包寸法	W1600.0 x H970.0 x D172.0mm			
	梱包質量	30.4Kg			
防水等級	IP5X				
ベゼル幅	8.9mm (トップ/ライト/レフト), 12.9mm (ボトム)				
WebOS	WebOS6.0				
VESA金具取り付けピッチ	300×300				
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz			
	消費電力	最大	200W		
		標準	145W		
Internal Memory	16GB				
Tile Mode Setting(O/X)	O (Max. 15x15)				
Tilt(FaceDown)	O(Max 30° degree, 40°C temperature)				
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジャンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) USB-Cケーブル、ケーブルホルダー×2、電源コードホルダー				

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

*仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

65" / 55" / 49" / 43"

