



項目	詳細	
製品名	QH115FX	
サイズ	115	
種類	Stand Alone	
解像度	3,840 x 2,160	
画素ピッチ(mm)	0.630 x 0.630	
有効表示領域(mm)	2,534.4(H) x 1,425.6(V)	
輝度輝度(最大値)	1000 cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	5,500:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	VA	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	16.7M	
応答速度	6.5ms(Typ.)	
OS/バージョン	Tizen 8.0	
パネル寿命	50,000時間	
連続稼働時間	24時間/日、7日/週	
製品保証期間	3年	
Haze値	25%	
内蔵Speaker	60W 4.2 2CH	
入力端子	DP入力	Display Port 1.4 x 1
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.1 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT	内蔵/内蔵	
EXTERNAL CONTROL	—	
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	836
	標準消費電力(W)	359
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	2,565.2 x 1,467.6 x 34.1
	梱包状態(mm)	2,765.0 x 1,652.0 x 250.0
	重量(Kg)	83.7
	梱包時重量(Kg)	133.6
	VESA規格	1000 x 600
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8, 16~18mm+X (X:金具の厚み)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	3 Bezel-less
使用環境条件	動作周辺温度	0°C ~ 40°C
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	Super Sized Signage with MagicInfo S10, SSSP 10.0, VXT Ready	
内部CPU	CA76 Quad cores	
Special H/W	Temperature Sensor, Ambient Sensor, Auto Level, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT, Local Dimming, Neo QLED (Quantum Mini LED Pro)	
内蔵記録メモリ	16GB(システムOS容量を含め)	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1, 62368-1	
EMC	FCC Class A	
Environment	TBD	
付属	クイックセットアップガイド, 電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), Simple Stand (Inbox), Slim-fit Wall mount (Inbox)	

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

